

Waterlogic 1500

Une Waterlogic 1500 est la fontaine d'eau économique par excellence. Entrée de gamme, votre Waterlogic dispose des technologies traditionnelles du marché afin d'offrir à tous les utilisateurs: une eau parfaitement fraîche. Efficacité et simplicité sont les maîtres mots de cette Waterlogic particulièrement adaptée aux besoins du tertiaire : bureaux, accueils, cabinets.

Gulp. Gulp. Gulp.
Aaaaaaaaaaaaah.

Des innovations traditionnelles, une qualité d'eau économique !

Votre Waterlogic conjugue 2 innovations traditionnelles
au service de l'eau économique pour vous garantir une eau
fraîche et agréable à boire verre après verre.



1. Haute performance de filtration: Pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore et particules.



2. Détente directe: Pour limiter la stagnation de l'eau et la formation de bio-films. C'est la technologie traditionnelle de refroidissement du marché depuis de nombreuses années.



Des Performances à Annoncer

1. Adieu à la stagnation de l'eau

L'innovation de Waterlogic reposant sur la détente directe permet de limiter la stagnation de l'eau à l'intérieur de la fontaine. Cette technologie a supplanté les systèmes traditionnels à cuve en apportant une hygiène améliorée.

2. Certifié "FRANCAIS"

Les Waterlogic répondent aux obligations légales des entreprises en étant les premières fontaines certifiées ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire indépendant Français habilité par le Ministère de la Santé.



Les Détails Ennuyeux

Versions	Caractéristiques techniques	
<ul style="list-style-type: none">      	Dimensions minibar	L 350mm x H 490mm x P 390mm
	Dimensions sur socle	L 350mm x H 1040mm x P 390mm
	Hauteur de niche bouteille	245mm
	Poids	Minibar: 22 KG Sur socle: 25 KG
	Volume du bac à égouttures	0.5 L
Symboles	Filtration standard	1 x Charbon actif granulé 25 microns (GAC) 1 x Polyphosphate 10 microns (version eau chaude)
 Eau froide	Débit L/h	Eau froide: 25 L/h Eau chaude: 12L/h
 Eau tempérée	Compresseur	230V /50Hz LG compresseur
 Eau chaude	Température de l'eau	Froide: 5°C Chaude: 87°C

Testé et Certifié



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Waterlogic distribuée par

